

W-5052

Aplicación: Aditivos multiuso

Tratamiento de Motor con Molibdeno
Antifriccionante MoS2



Descripción

Aditivo disulfuro de molibdeno MoS2 Wöllef crea una película lubricante de alta tecnología sobre los metales que crean deslizamiento. Reduce la fricción y brinda un recorrido suave. Alto ahorro de combustible y aceite, protección contra la marcha en seco y recalentamiento del motor. Uso en motores gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel (DPF). Apto para turbocompresores o catalizadores y correas dentadas en baño de aceite.

Características y Ventajas

Mejora la suavidad en la marcha.

- No forma sedimentos y menora el desgaste.
- Reduce el consumo de aceite y combustible.
- Anticorrosivo, antióxido.

Campos de aplicación

Modo de uso: Agite antes de usar. Apto hasta 7L de aceite. Luego de la adición al aceite de motor, es necesario calentar el motor a temperatura de funcionamiento.



Base:	MoS2 -Suspensión
Color/Aspecto:	Claro verdoso
Contenido de sólidos:	~ 3 %
Densidad a 20 °C:	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Punto de combustión:	201 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez:	-20 °C DIN ISO 3016
Forma:	Líquida
Viscosidad a 40 °C:	95 mm ² /s

Código WÖLLEF	Grupo	Presentación	Caja
W-5052	TRATAMIENTOS	325 ml	12 Unids.

