W-6090

Aplicación: Aditivos multiuso

Motor Flush/ Lavado de Motor

Wöllef GERMANY

Descripción

Líquido de limpieza para lavado de motor Wöllef 10min descompone los sedimentos dañinos, suciedad, barro y desechos del motor. Mezcla en todo tipo de aceites. Útil en vehículos con correas dentadas en baño de aceite y en motocicletas. No produce sedimentos ni suciedad y el aceite nuevo desarrolla al máximo. Anti desgaste del motor y prolonga su vida útil.



Características y Ventajas

Aceite limpio y fresco.

- Menora el desgaste.
- Conduce a mejores emisiones de escape.
- Evita la pérdida de compresión en el pistón.

Campos de aplicación

Dosis: Hasta 6L en llenado de aceite. Agregue el contenido al aceite de motor antes de cambiarlo. Déjelo actuar durante un máximo de 10 minutos.

Color/Aspecto:	Ámbar claro
Base:	Aditivo/líquido portador
Punto de Combustión:	63 °C DIN ISO 2592
Punto de Fluidez:	-45 °C DIN ISO 3016
Viscosidad a 40 °C:	<7 mm ^{2}/s

Código WÖLLEF	Grupo	Presentación	Caja
W-6090	TRATAMIENTOS	325 mle	12 Unids.