Información del producto
ANTIFREEZE & COOLANT G11+ Pro Cool 15%



Descripción

Combinación de agentes activos a base de inhibidores anticorrosivos, lubricante y protector de sobrecalenta-miento con TECNOLOGÍA ORGÁNICA LARGA VIDA. Proporciona una excelente protección contra congela-ción, corrosión y sobrecalentamiento. No contiene aminas, nitritos, fosfatos, boratos ni silicatos. **APTO PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL. ES DUAL.**

Propiedades

- Excelente protección anticorrosiva
- Sin aminas, boratos, nitritos, fosfatos ni silicatos
- Protege contra sobrecalentamiento
- Evita el congelamiento del sistema de refrigeración
- Contiene un tinte fluorescente que permite identificar incluso pequeñas fugas de refrigerante en la luz UV

Wöllef también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los N.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación.

Composición

Agua desionizada (7732-18-5), Etilenglicol (107-21-1), Dietilenglicol (111-46-6), Potasio 2 hexanoato de etilo (3164-85-0), Benzoato de denatonio (3734-22-6), Inhibidores patentados anticorrosivos y antioxidantes (NJTSRN QT-1), Fluorescencia alemana especial para anticongelantes y refrigerantes, entre otros.

CUMPLE LOS REQUISITOS

SAE J1034; GM 6277M; ASTM D3306/D4985/D1384/D4340/D445/D1298/D2570; Peugeot Citroën (PSA) B71 5110; Toyota Motor Corporation (TMC)

Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN G11	MÉTODO DE PRUEBA	G11
Base	Inhibidores anticorrosivos, control recalentamiento	
Tolitriazol (40%-60%)		29385-43-1
Aditivos de lubricación		<5%
Ácido Succinico		<5%
Agua Desionizada		7732-18-5
POAT Inhibidores		20%-40%
Compatibilidad	OAT TECNOLOGÍA ORGÁNICA LARGA VIDA	
Corrosión	Cumple con SAE J1034, GM 6277M, ASTM D3306/D4985/D1384/D4340/D445/D1298/D2570	
Protección contra la Congelación		-15°C(-5 °F)
Protección contra la Ebullición		-125°C(257°F)
Punto de Combustión		124°C
Alcalinidad 0.1N HCL	2,4	3,08
Densidad a 20°C, g/l	1,000-1,150	1,134 g/cm³
Valor pH	6-7.5	7,1
Temperatura de Almacenaje		-20°C a +35 °C
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D-445	<1.5
Gravedad Específica 16°C	ASTM D-1298	1.03-1.07
Prueba de Corrosión	ASTM D-2570	APRUEBA
Prueba Anti-Oxidación		APRUEBA
Prueba de Goma		APRUEBA

Información del producto
ANTIFREEZE & COOLANT G11+ Pro Cool 15%

Campos de Aplicación

Para todos los sistemas de refrigeración y motores, particularmente los motores de alta potencia de aluminio en turismos (tanto con motor de combustión como en vehículos híbridos o con batería eléctrica), vehículos industriales, motocicletas, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción, así como motores y aparatos estacionarios que requieren una protección del sistema de refrigeración de esta calidad.

Aplicación

Limpiar el sistema de refrigeración con limpiador para el radiador de **Wöllef**. A continuación, vaciar y enjuagar con suficiente agua. Llenar con refrigerante Antifreeze&Coolant G11 Pro Cool. Eliminación en conformidad con las normas locales. Intervalos de cambio según las prescripciones del fabricante.

Envases disponibles y colores:

1L, 4.5L, 20L, 208L.
Color: Verde, Rojo



ADITECHNIKCORP Gesellschaft mbH
Winterhuder Weg 29,22085 Hamburg, **GERMANY**
Phone: +49 15153 415884
E-mail: info@wolleflubes.de
www.wolleflubes.de