Información del producto
ANTIFREEZE & COOLANT G12+ Premium 25%

Wöllef GERMANY

Descripción

Combinación de agentes activos con un sofisticado paquete de inhibidores con TECNOLOGÍA ORGÁNICA LARGA VIDA. Ofrece una excelente protección contra la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento durante toda la vida útil del motor. Agente protector para radiadores sin aminas, boratos, nitritos ni fosfatos a base de etilenglicol. Asegura el funcionamiento del vehículo durante 6 meses. 2 años de protección. **APTO PARA MOTORES A GASOLINA Y DIESEL. ES DUAL.** .



Propiedades

- Excelente protección anticorrosiva
- Sin aminas, boratos, nitritos ni fosfatos
- Protege contra sobrecalentamiento
- Contiene un tinte fluorescente que permite identificar incluso pequeñas fugas de anticongelante en la luz UV.

Wünscher también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los N.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación

CUMPLE LOS REQUISITOS

SAE J1034; GM 6277M; ASTM D3306/D1384/D4985/D4340; Audi TL-774 G; Ford WSS-M97B44-D; MAN 324 Si-OAT; MAN 324 SNF; MB 325.3; MB 325.5; Opel GM 6277M; Seat TL-774; Skoda TL-774 G; Volkswagen TL-774 D/F

Composición

Agua desionizada (7732-18-5), Etilenglicol (107-21-1), Dietilenglicol (111-46-6), Potasio 2 hexanoato de etilo (3164-85-0), Benzoato de denatonio (3734-22-6), Inhibidores patentados anticorrosivos y antioxidantes (NJTSRN QT-1), Fluorescencia alemana especial para anticongelantes y refrigerantes, entre otros.

Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN G12+	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
Compatibilidad	OAT TECNOLOGÍA ORGÁNICA LARGA VIDA	
Corrosión	Cumple con SAE J1034, GM 6277M, ASTM D3306/D4985/D1384/D4340	
Protección contra la Congelación		-25°C(-13°F)
Protección contra la Ebullición		+127°C (+261°F)
Punto de Combustión		122°C
Alcalinidad 0.1N HCL	2,6	3,10
Densidad a 20°C, g/l	1,030-1,150	1,114 g/cm³
Valor pH	7-8	8
Temperatura de Almacenaje		-20°C a +35 °C
Base	Etilenglicol con Inhibidores	

ADITECHNIKCORP Gesellschaft mbH
Winterhuder Weg 29,22085 Hamburg, **GERMANY**
Phone: +49 15153 415884
E-mail: info@wolleflubes.de
www.wolleflubes.de

Información del producto
ANTIFREEZE & COOLANT G12+ Premium 25%

Campos de Aplicación

Para todos los sistemas de refrigeración y motores en turismos (tanto con motor de combustión como en vehículos híbridos o con batería eléctrica), vehículos industriales, motocicletas, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción, así como motores y aparatos estacionarios que requieren una protección del sistema de refrigeración de esta calidad. Especialmente indicado para motores de aleación ligera que requieren una especial protección del aluminio a altas temperaturas.

Aplicación

Limpiar el sistema de refrigeración con limpiador para el radiador de Wöllef. A continuación, vaciar y enjuagar con suficiente agua. Llenar con refrigerante Antifreeze & Coolant G12+ Premium según las prescripciones del fabricante. Eliminación en conformidad con las normas locales. Intervalos de cambio según las prescripciones del fabricante. Almacenar únicamente en estado. Se puede mezclar con refrigerantes a base de etilenglicol.

Envases disponibles y colores:

1L, 4L, 20L, 208L.
Color: Azul, Naranja, Rojo, Verde Fucsia

ADITECHNIKCORP Gesellschaft mbH
Winterhuder Weg 29,22085 Hamburg, **GERMANY**
Phone: +49 15153 415884
E-mail: info@wolleflubes.de
www.wolleflubes.de