

Información del producto

ANTIFREEZE & COOLANT G12++ Advanced 35%



Descripción

Agente protector para radiador a base de etilenglicol. Combinación de agentes activos con un paquete especial de inhibidores con TECNOLOGÍA ORGÁNICA LARGA VIDA. Proporciona una excelente protección contra congelación, corrosión y sobrecalentamiento. No contiene aminas, nitritos ni fosfatos. Asegura el funcionamiento del vehículo durante 1 año. Cumple 5 años de protección. **APTO PARA MOTORES DIESEL y GASOLINA.** Es dual.

Propiedades

- Excelente protección anticorrosiva. - Sin aminas, boratos, nitritos, fosfatos ni silicatos
 - Protege contra sobrecalentamiento - Evita el congelamiento del sistema de refrigeración. Paquete de aditivos carboxilados (OAT).
 - Excelente protección contra sobrecalentamiento.
 - Evita averías.
 - Contiene un tinte fluorescente que permite identificar incluso pequeñas fugas de anticongelante en la luz UV.
- WÖLLEF también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los N.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación.
- Garantía 150.000 millas, 241,000 km recorrido.

Composición

Agua desionizada (7732-18-5), Etilenglicol (107-21-1), Dietilenglicol (111-46-6), Potasio 2 hexanoato de etilo (3164-85-0), Benzoato de denatonio (3734-22-6), Inhibidores patentados anticorrosivos y antioxidantes (NJTSRN QT-1), Fluorescencia alemana especial para anticongelantes y refrigerantes, entre otros.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS:

SAE J1034, GM6277M/GMW3420, GME L1301, ASTM D3306/D1384, D445/D2570/D2809, D4985/D4340/D1298, D6211/D6210 VW/Audi TL 774 C/G/J, VW G012 A8G M1/M8/M9, VW G M013 A8J M1/M8/M9, MB (A 000 989 08 25 10), MB 325.0; MB 325.2 MB 325.5; MB 326.6, Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C, Afnor France NF R15-601, BMW/Mini GS 94000, Behr, Chrysler MS-7170 MS-90032, BSI GB BS6580:2010, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, Ford, WSS-M97B51-A1, GAC (DF-6), Iveco 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz, TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, Mopar 68163848AA, MTU MTL 5048, NATO S-759, Opel GME L1301, Opel/GM, GME L 46014, GM 1825M/ 1899M, Perkins, Porsche TL-774 C, Renault Type D, Saturn, Seat TL-774 C, Skoda TL-774 C, Scania TB 1451, Tesla, Toyota Motor Corporation, Vauxhall, GME L1301, Volvo 1286083/002, Volvo Construction, Volvo Trucks

Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN G12++	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
Compatibilidad	OAT TECNOLOGÍA ORGÁNICA LARGA VIDA	
Corrosión	Cumple con SAE J1034, GM 6277M, ASTM D3306/D4985/D4656/D6210	
Protección contra la Congelación		-35°C (-31°F)
Protección contra la Ebullición		+128°C(+262°F)
Punto de Combustión		122°C
Alcalinidad 0.1N HCL	2,6	3,22
Densidad a 20°C, g/l	1,030-1,150	1,113 g/cm³
Valor pH	7-9	8,60
Temperatura de Almacenaje		-20°C a +35 °C
Base	Etilenglicol con Inhibidores	



Información del producto

ANTIFREEZE & COOLANT G12++ Advanced 35%



Campos de Aplicación

Para todos los sistemas de refrigeración y motores, particularmente los motores de alta potencia de aluminio en turismos (tanto con motor de combustión como en vehículos híbridos o con batería eléctrica), vehículos industriales, motocicletas, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción, así como motores y aparatos estacionarios que requieren una protección del sistema de refrigeración de esta calidad. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

Aplicación

Limpiar el sistema de refrigeración con limpiador para el radiador de WÖLLEF. A continuación, vaciar y enjuagar con suficiente agua. Llenar con refrigerante ANTIFREEZE & COOLANT G12++ Advanced según las prescripciones del fabricante. Intervalos cambio según las prescripciones del fabricante. Almacenar únicamente en estado. Se puede mezclar con refrigerantes a base de etilenglicol.

Envases disponibles y colores:

1L, 4L, 20L, 208L.

Color: Azul, Naranja, Rojo, Fucsia Verde.

